



● Gel decapante/removedor COBRA



¡Devolverá la capacidad de transferencia a sus rodillos **anilox cerámica!**

- **Se vende en un kit que incluye:**
 - 950 g de producto (6 m² de superficie que debe limpiarse)
 - polvo neutralizador
 - guantes y gafas
 - papel especial de aclarado.
- El tiempo de limpieza varía de 20 minutos a 2 horas para los casos más severos (se recomienda usar cepillo de acero).
- Puede usarse dentro o **fuera de la máquina** (recomendado).
 - Se utiliza con el **cepillo de acero** Recyl, especialmente adaptado para cilindros de cerámica.



MANTENIMIENTO



El CLEAN y COBRA permiten limpiar todos tipos de tintas (agua, UV, solvente, para flexografía y rotograbado) y productos de revestimiento (UV & barnices acrílicos para offset).



● Gel de mantenimiento



CLEAN 2000

Para los casos más usuales

CLEAN PLUS

Versión más potente para casos difíciles



Pueden usarse fuera de la máquina para limpieza en profundidad, pero para mantenimiento preventivo, RECYL recomienda usarlos directamente en el grupo impresor.

Envase: botella de 800g.

Tiempo de limpieza: de 15 min. (mantenimiento semanal) a 48h (para los casos más difíciles).

Aclarar con agua: estos productos tixotrópicos no se secarán antes del enjuague.

Aplicación: cilindros de cerámica, cromo y caucho.

Todos tipos de tintas, barnices UV y acrílicos.

- Se utilizan con **cepillos de latón** Recyl, especialmente adaptados para cilindros cromo.

