

## W200



Usage : Produit de nettoyage

Type d'encre : Tous types d'encres







Objectif: Pour l'entretien quotidien et/ou décolmatage des Anilox

céramiques ou chromés

Important: A ne pas utiliser quand présence d'Aluminium ou

Polyuréthane

Aspect: Liquide jaune pâle

Conditionnement : Jerricane de 20 litres, fût de 220 litres et IBC de 1000 litres

Durée de vie : 24 mois

Utilisation : Produit prêt à l'emploi

Dilution possible jusqu'à (1:1) pour machines ASC

Dilution recommandée à (1:1) voire (1:2) pour machines

NextWave


Température d'utilisation recommandée 35°C

Mode d'emploi : Toujours lire l'étiquette produit sur le packaging et la FDS

(Fiche de Données de Sécurité)

- Nos FDS sont disponibles sur demande -

Nettoyage dans machine de lavage (type NextWave ou ASC)



• Remplir le réservoir

- Diluer le produit selon la machine et vos besoins
  - jusqu'à (1:1) en machines à pulvérisation chimique (type ASC)
  - recommandé à (1:1) voire (1:2) en machines à ultrasons (type NextWave)
- Rincer après usage
- Eliminer le produit saturé avec les autres effluents de lavage

RECYL décline toute responsabilité en cas de non-respect de ce mode d'emploi.

Domaine alimentaire : Produit certifié compatible par le guide EuPIA

(European Printing Ink Association)



UFI : XA20-W0JS-6005-017A FT - Version FR Août 2023