



## ● Montage

Ist leicht zwischen der (pneumatischen oder elektrischen) Farbpumpe und der Farbzufuhr zu installieren.

## ● Zusammensetzung

Der Körper ist aus Polypropylen, der Filterkorb ist aus rostfreiem Stahl (verschiedene Maschenstärken vorrätig) und die Runddichtung aus EPDM. Starken Magneten.

## ● Vorteile

Den Filter benutzen heißt gewährleisten:

- eine verlängerte Lebensdauer der Rasterwalzen
- eine festere Farbe
- eine Farbe ohne Partikel, die durch eine Verunreinigung des Klischees die Druckqualität beeinträchtigen kann (Vermeidet Maschinenstopps)
- die Verkleinerung des Phänomens der "scoring line": Verschleißlinie der Keramik, hervorgerufen durch die zwischen Rakel und Rasterwalze eingeklemmten Partikel
- den Schutz der Membranen der Pneumatikpumpe.

# FARBFILTER



**Er entfernt Staub,  
Farbansammlungen und  
Metallpartikel aus dem Farbwerk**



KAMMERRAKEL

FARBpumPE

FARBRÜCKLAUF

FARBEINLAUF

FARBVANNE

## ● Eigenschaften

Für Wasser-, Lösungsmittel- und UV-Farbe. Entwickelt für den Flexo- und Tiefdruck.

Dieser sehr stabile und kompakte Filter kann leicht mit Wasser oder Lösungsmittel gereinigt werden.

**Abmessungen:** H 20 cm ; Ø 10 cm ; Gewicht 1,5 kg

**Ausstoß:** wirksam bis 40l/Minute.

**Zulässiger Druck:** bis 2 bar.