



● Montaje

Se instala fácilmente entre la bomba de tinta (neumática o eléctrica) y la llegada de la tinta.

● Composición

El cuerpo es de polipropileno, la cesta filtrante es de acero inoxidable (se encuentran disponibles diferentes mallas) y la junta toroidal en EPDM. Potente imán.

● Ventajas

Utilizar el filtro significa garantizar :

- un mayor periodo de vida útil de los anilox ,
- una tinta más consistente ,
- una tinta exenta de partículas pudiendo alterar la calidad de impresión al ensuciar el cliché (evita los paros de maquinaria),
- la disminución del fenómeno de « scoring line » : línea de desgaste de la cerámica, debida a las partículas enganchadas entre la rasqueta y el anilox,
- la preservación de las membranas de bomba neumática.

FILTRO DE TINTA



Eliminará del circuito de entintado los residuos, polvo, montones de tinta y partículas metálicas



CÁMARA DE RACLA

BOMBA

SALIDA
DE TINTA

ENTRADA
DE TINTA

TANQUE DE TINTA

● Características

Ha sido concebido para funcionar con las tintas al agua, disolvente y UV. Desarrollado para la flexo y la hueco. Este filtro, muy sólido y compacto, se limpia fácilmente con agua o disolvente.

Dimensiones: A 20 cm ; Ø 10 cm ; peso 1,5 kg

Caudal: eficaz hasta 40l/minuto

Presión admisible : hasta 2 bares.