



Cobra

Verwendung:	Reinigungsprodukt			
Farbtyp:	Alle Druckfarben, Lacken und Klebstoffen			
Zweck:	Für die Tiefenreinigung von keramische Rasterwalzen (ausschließlich)			
Wichtig:	Nicht zu verwenden, wenn Aluminium oder Polyurethan vorhanden ist			
Aussehen:	Farblose bis blassgelbe viskose Flüssigkeit			
Verpackung:	950g Flasche			
Haltbarkeit:	12 Monate			
Ablauf nach Öffnung:				
Anwendung:	Gebrauchsfertiges Produkt - Nicht verdünnen Bei Raumtemperatur zu verwenden			
Gebrauchsanweisung:	Lesen Sie immer das Produktetikett auf der Verpackung und das SDB (Sicherheitsdatenblatt) - Unsere SDB sind auf Anfrage erhältlich -			

Handreinigung



- Das Produkt -mit Handschuhen- direkt auf die verschmutzte Rasterwalze auf. Einige Minuteneinwirken lassen
- Alle 5 Minuten eine Massage des Produkts durchführen, um seine Wirksamkeit zu verstärken
- Die Oberfläche mit einer geeigneten RECYL-Bürste (Stahl) abbürsten
- Mit klarem Wasser abspülen. Spülwasser häufig wechseln

Neutralisatorpulver:

- Das Pulver nach und nach in den Behälter mit dem Spülwasser schütten. Eine gasförmige Freisetzung von CO₂ wird auftreten, so dass Sie immer in einem belüfteten Raum arbeiten müssen
- Die Zugabe des Pulvers beenden, wenn es nicht mehr schäumt
- Neutralisiertes Spülwasser in Ihr Abwassersystem ableiten

Lebensmittelsektor: Produkt durch EuPIA-Leitfaden als kompatibel zertifiziert (European Printing Ink Association)

