

Cobra



Usage :	Produit de nettoyage	
Type d'encre :	Tous types d'encre, vernis et colles	
Objectif :	Pour le décolmatage en profondeur des cylindres céramiques (exclusivement)	
Important :	A ne pas utiliser quand présence d'Aluminium ou Polyuréthane	
Aspect :	Liquide incolore à jaune pâle visqueux	
Conditionnement :	Bouteille de 950g	
Durée de vie :	12 mois	
Péremption après ouverture :		
Utilisation :	Produit prêt à l'emploi - Ne pas diluer A utiliser à température ambiante	
Mode d'emploi :	Toujours lire l'étiquette produit sur le packaging et la FDS (Fiche de Données de Sécurité) <i>- Nos FDS sont disponibles sur demande -</i>	

Nettoyage à la main



- Appliquer -avec des gants- le produit directement sur le cylindre souillé. Laisser agir quelques minutes
- Effectuer un massage du produit toutes les 5 minutes pour renforcer son efficacité
- Brosser le support à l'aide d'une brosse RECYL adaptée (acier)
- Rincer à l'eau claire. Changer l'eau de rinçage fréquemment

Poudre neutralisante :

- Verser la poudre progressivement dans le récipient contenant l'eau de rinçage. Un dégagement gazeux de CO₂ apparaîtra donc il faut toujours travailler dans une pièce aérée
- Arrêter d'ajouter la poudre lorsqu'il n'y a plus formation de mousse
- Evacuer l'eau de rinçage neutralisée dans votre circuit d'eaux usées

Domaine alimentaire : Produit certifié compatible par le guide EuPIA (European Printing Ink Association)

