



Clean Plus

Verwendung:	Reinigungsprodukt Stärker konzentrierte Version als Clean 2000	  
Farbtyp:	Alle Druckfarben, Lacken und Klebstoffen	
Zweck:	Für die tägliche Pflege von keramische & verchromte Rasterwalzen	
Wichtig:	Nicht zu verwenden, wenn Aluminium oder Polyurethan vorhanden ist Kein Ethylacetat zum Reinigen oder Abspülen verwenden	
Aussehen:	Braune viskose Flüssigkeit	
Verpackung:	800g Flasche	
Haltbarkeit:	24 Monate	
Anwendung:	Gebrauchsfertiges Produkt - Nicht verdünnen Bei Raumtemperatur zu verwenden	
Gebrauchsanweisung:	Lesen Sie immer das Produktetikett auf der Verpackung und das SDB (Sicherheitsdatenblatt) <i>- Unsere SDB sind auf Anfrage erhältlich -</i>	

Handreinigung



- Das Produkt gleichmäßig auf die verschmutzte Rasterwalze auf. Einige Minuten bis mehrere Stunden einwirken lassen (bis zu 24 Stunden möglich)
- Die Oberfläche mit einer geeigneten RECYL-Bürste (Messing) abbürsten
- Mit klarem Wasser abspülen. Spülwasser häufig wechseln

Lebensmittelsektor: Produkt durch EuPIA-Leitfaden als kompatibel zertifiziert (European Printing Ink Association)

