



Alu Clean Pro

Utilización:	Producto de limpieza	  
Tipo de tinta:	Todo tipo de tintas	
Objetivo:	Para el mantenimiento diario de Anilox de cerámica o cromados, y piezas diversas... Producto ideal en presencia de Aluminio	
Aspecto:	Líquido incoloro	
Embalaje:	Bidón de 20 litros	
Vida útil:	24 meses	
Aplicación:	Producto listo para usar Dilución posible hasta (1:1) para máquinas ASC Dilución recomendada a (1:1) o incluso (1:2) para máquinas NextWave Temperatura de uso ideal a 35°C	
Modo de empleo:	Lea siempre la etiqueta del producto en el embalaje y la FDS (Ficha de datos de seguridad) <i>- Nuestras SDS están disponibles bajo petición -</i>	



Limpieza en lavadora (tipo NextWave o ASC)

- Consultar el manual de instrucciones de la máquina
- Llenar el depósito
- Diluir el producto según la máquina y de sus necesidades
 - hasta (1:1) en máquinas de pulverización química (tipo ASC)
 - recomendado a (1:1) o incluso (1:2) en máquinas de ultrasonidos (tipo NextWave)
- Enjuagar con agua limpia. Cambiar frecuentemente el agua de aclarado
- Eliminar el producto saturado con los demás efluentes de lavado



Sector alimentario: Producto certificado compatible por la guía EuPIA (European Printing Ink Association)



Versión febrero 2025