



W200

Utilización:	Producto de limpieza	  
Tipo de tinta:	Todo tipo de tintas	
Objetivo:	Para el mantenimiento diario y/o para limpieza profunda de Anilox de cerámica y cromados	
Importante:	No usar en presencia de aluminio o poliuretano 	
Aspecto:	Líquido amarillo pálido	
Embalaje:	Bidón de 20 litros, tambor de 220 litros y IBC de 1 000 litros	
Vida útil:	24 meses	
Aplicación:	Producto listo para usar Dilución posible hasta (1:1) para máquinas ASC Dilución recomendada a (1:1) o incluso (1:2) para máquinas NextWave Temperatura de uso recomendada 35°C	
Modo de empleo:	Lea siempre la etiqueta del producto en el embalaje y la FDS (Ficha de datos de seguridad) <i>- Nuestras SDS están disponibles bajo petición -</i>	

Limpieza en lavadora (tipo NextWave o ASC)



- Consultar el manual de instrucciones de la máquina
- Llenar el depósito
- Diluir el producto según la máquina y de sus necesidades
 - hasta (1:1) en máquinas de pulverización química (tipo ASC)
 - recomendado a (1:1) o incluso (1:2) en máquinas de ultrasonidos (tipo NextWave)
- Enjuagar después del uso
- Eliminar el producto saturado con los demás efluentes de lavado



RECYL no se hará responsable en caso de incumplimiento de estas instrucciones de uso.

Sector alimentario: Producto certificado compatible por la guía EuPIA (European Printing Ink Association)

