



## W200

Usage :	Produit de nettoyage			
Type d'encre :	Tous types d'encres			
Objectif :	Pour l'entretien quotidien et/ou décolmatage des Anilox céramiques ou chromés			
<b>Important :</b>	A ne pas utiliser quand présence d'Aluminium ou Polyuréthane			
Aspect :	Liquide jaune pâle			
Conditionnement :	Jerrycane de 20 litres, fût de 220 litres et IBC de 1000 litres			
Durée de vie :	24 mois			
Utilisation :	Produit prêt à l'emploi Dilution possible jusqu'à (1:1) pour machines ASC Dilution recommandée à (1:1) voire (1:2) pour machines NextWave Température d'utilisation recommandée 35°C			
Mode d'emploi :	<b>Toujours lire l'étiquette produit sur le packaging et la FDS (Fiche de Données de Sécurité)</b> <i>- Nos FDS sont disponibles sur demande -</i>			

### Nettoyage dans machine de lavage (type NextWave ou ASC)



- Se reporter au mode d'emploi de la machine
- Remplir le réservoir
- Diluer le produit selon la machine et vos besoins
  - jusqu'à (1:1) en machines à pulvérisation chimique (type ASC)
  - recommandé à (1:1) voire (1:2) en machines à ultrasons (type NextWave)
- Rincer après usage
- Eliminer le produit saturé avec les autres effluents de lavage



*RECYL décline toute responsabilité en cas de non-respect de ce mode d'emploi.*

Domaine alimentaire : Produit certifié compatible par le guide EuPIA (European Printing Ink Association)

