

ALU CLEAN PRO



Si su anilox tiene piezas de aluminio, Alu Clean Pro es el producto ideal para una limpieza eficaz. Diseñado especialmente para limpiar todo tipo de tintas de rodillos anilox con componentes de aluminio, Alu Clean Pro, al igual que W200, es perfecto para la limpieza diaria y en profundidad, y se recomienda su uso en máquina.

- Para su uso en máquina ASC (Anilox Spray Cleaner), recomendamos usar Alu Clean Pro puro.
 - Para las máquinas de ultrasonidos (NextWave), sugerimos diluirlo en una proporción de hasta (1:1).
- ⇒ Una vez finalizado el ciclo de limpieza, enjuague bien el anilox con agua limpia antes de volver a utilizarlo para la impresión.

Características técnicas:



Utilización:	Producto de limpieza
Tipo de tinta:	Todo tipo de tintas
Objetivo:	Para el mantenimiento diario de Anilox de cerámica o cromados, y piezas diversas, ... Producto ideal en presencia de Aluminio
Aspecto:	Líquido incoloro
Embalaje:	Bidón de 20 litros
Vida útil:	24 meses
Aplicación:	Producto listo para usar para limpieza manual Producto listo para usar para máquinas ASC Producto listo para usar. Dilución posible hasta (1:1) para máquinas NextWave Temperatura de uso ideal a 35°C

Consulta siempre la Ficha Técnica de Recyl, la etiqueta del producto, la ficha de seguridad (MSDS) para obtener instrucciones de uso adecuadas y medidas de seguridad apropiadas.

ALU CLEAN PRO



Limpieza a máquina de lavado (tipo ASC o NextWave)

- Consultar el manual de instrucciones de la máquina
- Llenar el depósito
- Diluir el producto según la máquina y de sus necesidades:
 - utilizar el producto sin diluir en máquinas de pulverización química (tipo ASC)
 - diluir el producto hasta (1:1) en máquinas de ultrasonidos (tipo NextWave)
- Enjuagar con agua limpia. Cambiar frecuentemente el agua de aclarado
- Eliminar el producto saturado con los demás efluentes de lavado



Sector alimentario: Producto certificado compatible por la guía EuPIA (European Printing Ink Association)