

COBRA



Cobra ist DAS Reinigungsprodukt speziell für die Tiefenreinigung von Keramische Rasterwalzen, es eignet sich für alle Typen von Druckfarben, Lacken und Klebstoffen. Als "Letzte Hoffnung" bezeichnet, ist Cobra die ultimative Lösung, wenn nichts anderes mehr hilft.

Verpackt in einer 950-Gramm-Flasche, die ausreicht, um 6 m²–8 m² Keramikwalzen zu reinigen, ist diese thixotrope Flüssigkeit gebrauchsfertig (keine Verdünnung erforderlich) für die manuelle Reinigung.

Der manuelle Reinigungsprozess besteht darin, das Produkt aufzutragen, regelmäßig einzumassieren, Cobra 15 bis 60 Minuten einwirken zu lassen, mit einer geeigneten RECYL-Stahlbürste zu bürsten und anschließend mit klarem Wasser abzuspülen.

Cobra wird als KIT angeboten (Cobra-Flasche, Schutzbrille und Handschuhe, Wischpapier, Neutralisierungspulver), um ein Höchstmaß an Sicherheit bei der Anwendung zu gewährleisten.



Technische Merkmale:

Verwendung:	Reinigungsprodukt
Farbtyp:	Alle Druckfarben, Lacken und Klebstoffen
Zweck:	Für die Tiefreinigung von keramische Rasterwalzen (ausschließlich)
Wichtig:	 Nicht zu verwenden, wenn Aluminium oder Polyurethan vorhanden ist
Aussehen:	Farblose bis blassgelbe viskose Flüssigkeit
Verpackung:	950g Flasche
Haltbarkeit:	12 Monate - Ablauf nach Öffnung: 
Anwendung:	Gebrauchsfertiges Produkt - Nicht verdünnen Bei Raumtemperatur zu verwenden

Beachten Sie stets das technische Datenblatt von Recyl, das Produktetikett und das Sicherheitsdatenblatt (MSDS) für die richtigen Gebrauchsanweisungen und angemessene Sicherheitsvorkehrungen.

COBRA



Handreinigung

- Das Produkt -mit Handschuhen- direkt auf die verschmutzte Rasterwalze auftragen. Einige Minuteneinwirken lassen
- Alle 5 Minuten eine Massage des Produkts durchführen, um seine Wirksamkeit zu verstärken
- Die Oberfläche mit einer geeigneten RECYL-Bürste (Stahl) abbürsten)
- Mit klarem Wasser abspülen. Spülwasser häufig wechseln



Neutralisatorpulver:

- Das Pulver nach und nach in den Behälter mit dem Spülwasser schütten. Eine gasförmige Freisetzung von CO₂ wird auftreten, so dass Sie immer in einem belüfteten Raum arbeiten müssen
- Die Zugabe des Pulvers beenden, wenn es nicht mehr schäumt
- Neutralisiertes Spülwasser in Ihr Abwassersystem ableiten.



Lebensmittelsektor: Produkt durch EuPIA-Leitfaden als kompatibel zertifiziert (European Printing Ink Association)