

COBRA



Cobra es EL producto de limpieza diseñado especialmente para la limpieza profunda de cilindros anilox cerámicos; es apto para todo tipo de tintas, barnices y colas. Conocido como "El último recurso", Cobra es la solución definitiva cuando nada más funciona.

Envasado en una botella de 950 gramos, suficiente para limpiar de 6 a 8 m² de cilindros cerámicos, este líquido tixotrópico está listo para usar (no requiere dilución) para la limpieza manual.

El proceso de limpieza manual consiste en aplicar el producto, masajear periódicamente, dejar actuar Cobra durante 15 y 60 minutos, cepillar con un cepillo de acero RECYL adecuado y enjuagar con agua limpia.

Cobra se ofrece en forma de KIT (botella de Cobra, gafas y guantes de seguridad, papel absorbente, polvo neutralizante) para garantizar el máximo nivel de seguridad durante su uso.

Características técnicas:



Utilización:	Producto de limpieza
Tipo de tinta:	Todo tipo de tintas, barnices y colas
Objetivo:	Para limpieza profunda de cilindros cerámicos (exclusivamente)
Importante:	 No usar en presencia de aluminio o poliuretano
Aspecto:	Líquido incoloro a amarillo pálido viscoso
Embalaje:	Botella de 950g
Vida útil:	12 meses - Caducidad tras la apertura: 
Aplicación:	Producto listo para usar - No diluir Usar a temperatura ambiente

Consulta siempre la Ficha Técnica de Recyl, la etiqueta del producto, la ficha de seguridad (MSDS) para obtener instrucciones de uso adecuadas y medidas de seguridad apropiadas.

COBRA



Limpieza a mano

- Aplicar - con guantes- el producto directamente sobre el cilindro sucio. Dejar actuar unos minutos
- Masajear el producto cada 5 minutos para reforzar su eficacia
- Cepillar el soporte con un cepillo RECYL adecuado (acero)
- Enjuagar con agua limpia. Cambiar frecuentemente el agua de aclarado



Polvo neutralizante:

- Verter poco a poco el polvo en el recipiente que contiene el agua de aclarado. Aparecerá un desprendimiento gaseoso de CO₂, así que trabaje siempre en una habitación ventilada
- Parar verter el polvo cuando no hay más formación de espuma
- Evacuar el agua de enjuague neutralizada en su circuito de aguas residuales



Sector alimentario: Producto certificado compatible por la guía EuPIA (European Printing Ink Association)
