

PK WATER PLUS



PK Water Plus es un producto de limpieza líquido incoloro, ideal para el mantenimiento diario de tinteros, cámaras de rasquetas y piezas diversas. Es adecuado para la limpieza de todo tipo de tintas y barnices.

PK Water Plus se puede usar tal cual o diluido hasta una proporción de (2:1) con tintas UV y de (1:2) con tintas a base de agua. Su temperatura ideal de uso es de 35 °C.

- Para la limpieza manual o en una fuente, aplique PK Water Plus directamente sobre la zona sucia y déjelo actuar unos minutos. Cepille la superficie con un cepillo RECYL adecuado y enjuague con agua limpia. Cambie frecuentemente el agua de aclarado.
- Para la limpieza a máquina de lavado (tipo Simplex o Cliché Cleaner), consulte el manual de instrucciones de la máquina. Llene el depósito, enjuague con agua limpia, cambie frecuentemente el agua de aclarado y elimine el producto saturado con los demás efluentes de lavado.



Características técnicas:

Utilización:	Producto de limpieza
Tipo de tinta:	Todo tipo de tintas
Objetivo:	Para el mantenimiento diario de tinteros, cámaras de rasquetas, piezas diversas, ...
Aspecto:	Líquido incoloro
Embalaje:	Bidón de 20 litros
Vida útil:	24 meses
Aplicación:	Producto listo para usar para limpieza manual. Producto listo para usar. Dilución posible hasta (2:1) para tintas UV Producto listo para usar. Dilución posible hasta (1:2) para tintas a base de agua Temperatura de uso ideal a 35°C

Consulta siempre la Ficha Técnica de Recyl, la etiqueta del producto, la ficha de seguridad (MSDS) para obtener instrucciones de uso adecuadas y medidas de seguridad apropiadas.

PK WATER PLUS



Limpieza a mano o en una fuente

- Aplicar el producto directamente sobre la superficie sucia. Dejar actuar unos minutos



- Cepillar la superficie con un cepillo RECYL adecuado
- Enjuagar con agua limpia. Cambiar frecuentemente el agua de aclarado



Limpieza a máquina de lavado (tipo Cliché Cleaner o Simplex)

- Consultar el manual de instrucciones de la máquina
- Llenar el depósito
- Diluir el producto hasta (1:2) según las tintas y sus necesidades.
- Enjuagar con agua limpia. Cambiar frecuentemente el agua de aclarado
- Eliminar el producto saturado con los demás efluentes de lavado



Sector alimentario: Producto certificado compatible por la guía EuPIA (European Printing Ink Association)