

Quick'Wash SOLVANT PU



Le Quick'Wash Solvant PU est un produit de nettoyage spécialement conçu pour le nettoyage des encres à base de solvant polyuréthane (PU). Il est idéal pour le nettoyage quotidien des clichés, encriers et pièces diverses.

Le Quick'Wash Solvant PU est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué. Sa température d'utilisation idéale est de 35 °C.

Le Quick'Wash Solvant PU est ininflammable, inodore et non toxique, ce qui permet de l'utiliser en toute sécurité dans n'importe quel environnement d'impression.

- Le Quick'Wash Solvant PU est facile à utiliser. Appliquez simplement le produit directement sur la zone sale et laissez agir quelques minutes. Brossez la surface avec une brosse RECYL adaptée et rincez à l'eau claire. Changez l'eau de rinçage fréquemment.
- Pour un nettoyage en machine de lavage (type Simplex ou Cliché Cleaner), reportez-vous au mode d'emploi de la machine.



Caractéristiques techniques :

Usage :	Produit de nettoyage
Type d'encre :	Encres à solvant Polyuréthane (PU)
Objectif :	Pour l'entretien quotidien des clichés, encriers, pièces diverses, ...
Aspect :	Liquide incolore
Conditionnement :	Jerricane de 20 litres, fût de 220 litres et IBC de 1000 litres
Durée de vie :	24 mois
Utilisation :	Produit prêt à l'emploi – Ne pas diluer Température d'utilisation idéale à 35°C

Consultez toujours la fiche technique Recyl, l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité des matériaux (FDS) pour connaître les instructions d'utilisation et les mesures de sécurité appropriées.

Quick'Wash SOLVANT PU



Nettoyage à la main ou dans une fontaine

- Appliquer le produit directement sur votre support souillé. Laisser agir quelques minutes
- Brosser le support à l'aide d'une brosse RECYL adaptée
- Rincer à l'eau claire. Changer l'eau de rinçage fréquemment



Nettoyage dans machine de lavage (type Cliché Cleaner ou Simplex)

- Se reporter au mode d'emploi de la machine
- Remplir le réservoir
- Rincer à l'eau claire. Changer l'eau de rinçage fréquemment
- Eliminer le produit saturé avec les autres effluents de lavage



Domaine alimentaire : Produit certifié compatible par le guide EuPIA
(European Printing Ink Association)